



NUMER FREZU	RODZAJ FREZU	ZASTOSOWANIE	OBROTY NA MINUTĘ
1	NEW Frez karbidowy	Usunięcie masy hybrydowej lub żelowej z płytki paznokcia	20 - 35 tys.
2	6707 Frez diamentowy - Cylinder NO.01	Usuwanie nabłonków okalających płytkę paznokcia i oczyszczenia jej	15 - 18 tys.
3	NEW Frez diamentowy igła	Precyzyjne usuwanie nabłonków okalających płytkę paznokcia	5 - 7 tys.
4	5980 Frez diamentowy - FLAME NO.02/S	Oczyszczanie i wygładzanie powierzchni między płytką paznokcia a wałami bocznym	5 - 7 tys.
5	5977 Frez diamentowy - FLAME NO.01/H	Oczyszczanie i wygładzanie powierzchni między płytką paznokcia a wałami bocznym	7 - 10 tys.
6	NEW Frez diamentowy do skórek i paznokci-buffer	Wygładzenie wałów okołopaznokciowych	5 - 7 tys.

ZASTOSOWANIE: **ADVANCED**

NÉONAIL

Frez karbidowy
usuwający masę
hybrydową lub żelową



1

Frezy diamentowe



2



3



4



5



6

Frezem karbidowym (1) zdejmujemy masę hybrydową, żelową albo akryłożelową z płytki paznokcia. Dzięki kształtowi kolby kukurydzy można nim łatwo usunąć produkt z okolicy wałów okołopaznokciowych.

Następnym etapem jest odsunięcie skórek i początkowe oczyszczenie płytki paznokciowej frezem cylinder (2) z diamentowym nasypem średniej abrazyjności.

Żeby dokładniej oczyścić płytkę, i usunąć nabłonki używamy frezu igła (3) ze średnim nasypem.

Dla oczyszczenia płytki w okolicach wałów okołopaznokciowych wykorzystamy frez płomyk z ostrzejszym noskiem i delikatnym nasypem (4) lub płomyk ze średnim nasypem (5) zależnie od typu skórek.

Po wycięciu cążkami lub nożyczkami wygładzamy skórki frezem bufer (6) z delikatnym nasypem diamentowym. Także tym frezem można zeszlifować skórę wokół paznokci.